

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr AB-0CC1101-17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Makrolife 10 mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Płyty lite z poliwęglanu PC 2UV

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: na dachach, ścianach i sufitach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Arla Plast AB

Box 33

S – 590 30 Borensberg

Szwecja

P: +46 141 20 38 00

F: +46 141 414 30

info@arlaplast.com

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

nie dotyczy

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Norma zharmonizowana:

PN-EN 16240:2014

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe własności użytkowe	Wartość
Odporność na ogień zewnętrzny	F _{ROOF} (NPD)
Reakcja na ogień	NPD
Odporność ogniowa	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	3,8 x 10 ⁻⁵ mg/m ² · h · Pa
Przepuszczalność wody/powietrza	Spełnia
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Tolerancje wymiarowe	Spełnia
Odporność na rozbicie (szklenie bezpieczne):	
– Uderzenie ciałem twardym	Spełnia
– Odporność na uderzenie ciałem miękkim o dużych rozmiarach (bezpieczeństwo podczas montażu)	Spełnia
Wytrzymałość mechaniczna (sprężystość)	E _{f,mean} ≥ 2200 MPa
	E _{f,charac} ≥ 2000 MPa
	σ _{M,mean} ≥ 60 MPa
	σ _{M,charac} ≥ 55 MPa

8. Deklarowane właściwości użytkowe – CD:

Podstawowe właściwości użytkowe	Wartość
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	R = 30 _(-1,-4) dB
Przenikanie ciepła	U = 4,6 W/m ² K
Przepuszczalność światła	t _v = 83,5 %
Całkowita przepuszczalność energii słonecznej	NPD
Bezpośrednia przepuszczalność energii słonecznej	NPD
– wskaźnik zżółknienia	ΔA
– spadek przepuszczalność światła	ΔA
– zmiana modułu sprężystości	Cu 1
– zmiana wytrzymałości na rozciąganie	Ku 1

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisa:

Raphaël Baptist, Technical Regulatory Manager



w Borensberg dnia 20/09/2017